

Вернуться к содержанию

### Гаражные секционные ворота серии Trend

#### Внешний вид полотна



Ворота соответствуют требованиям стандартов и других нормативных документов Российской Федерации (ГОСТ 31174-2003), Республики Беларусь (EN 13241-1-2015), Украины (ТУ У.В.6.2-81.1-35234409-001-2008), Европейского союза (EN 12604, EN 12453).

Ведите скидку на торсионные пружины (%) **0%**  
Наценка за гаражные ворота 5%

При заказе секционных ворот необходимо указывать ширину и высоту проема  
РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ НА СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА ГРУППЫ КОМПАНИИ «АЛЮТЕХ» НА РЫНКЕ УКРАИНЫ  
Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей микровагона, S-/M-/L-гофр  
Микровагона woodgrain, S-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 9006, RAL 8017, RAL 8014, RAL 7016, RAL 6005, RAL 5010, RAL 3004, RAL 1015, ADS 703  
M-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 8014, M-гофр smooth: RAL 9016, RAL 7016, L-гофр woodgrain: RAL 9016, RAL 7016, ADS 703  
Цены указаны в евро с НДС

Table with 20 columns (years 1750-2000) and 20 rows (widths 1750-3250 mm). Contains price data for various garage door profiles.

указаны цены на ворота с пружинами растапливания. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5%  
максимальная высота ворот с пружинами растапливания составляет 3085 мм

Table with 20 columns (years 1750-2000) and 20 rows (widths 1750-3250 mm). Contains price data for various garage door profiles.

указаны цены на ворота с пружинами растапливания. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5%  
максимальная высота ворот с пружинами растапливания составляет 3085 мм

Доступен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.  
Выполнен заказ промежуточных значений ширины и высоты ворот с шагом 5 мм.  
Можно изготовить ворота с рисунком M- или L-гофр высотой 2030-2130, 2730-2770, 3180-3250 мм рассматриваются в индивидуальном порядке. Возможность изготовления ворот M- или L-гофр для ворот с калиткой с плоским порогом высотой 2020-2120, 2720-2760, 3170-3250 мм рассматривается индивидуально.

#### Прайс-лист на гаражные ворота серии Trend с рисунком сэндвич-панелей фликеа

Table with 20 columns (years 2110-2000) and 20 rows (widths 1700-3150 mm). Contains price data for flika garage door profiles.

указаны цены на ворота с пружинами растапливания. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5%

Table with 20 columns (years 2110-2000) and 20 rows (widths 1700-3150 mm). Contains price data for flika garage door profiles.

указаны цены на ворота с пружинами растапливания. Наценка за торсионные пружины стандартного монтажа в зоне с зеленой заливкой = 5%

Доступен заказ промежуточных значений ширины ворот с шагом 5 мм и высоты ворот с шагом 25 мм.  
Ворота стандартной высоты, указанные в размерной сетке, изготавливаются из панелей одинаковой высоты. Ворота промежуточных размеров по высоте (шаг 25 мм) изготавливаются из панелей двух различных высот. Разность высот панелей составляет 25 мм.

#### Состав стандартного комплекта ворот

- 1. Полотно из стальных сэндвич-панелей толщиной 40 мм с защитой от защемления пальцев. На торцы панелей установлены боковые накладки, окрашенные в бело-серый цвет (ближай RAL 9002).
- 2. Верхний и нижний стальные концевые профили. Нижний концевой профиль имеет скрытый монтаж и не виден с внешней стороны ворот. Верхний профиль окрашен в бело-серый цвет (ближай RAL 9002).
- 3. Боковые и верхняя 1 лестничные уплотнительные вставки.
- 4. Панель уплотнительная вставка из EPDM-материала с плоской под установку опсборосов.
- 5. Комплект нижних, боковых и верхних регулируемых роликовых конструкций, изготовленных из оцинкованной стали.
- 6. Промежуточные петли из оцинкованной стали.
- 7. Система направляющих из оцинкованной стали.
- 8. Система подвешивания горизонтальных направляющих C5-1 (высота подвеса 300 мм).
- 9. Комплект крепежа для сборки ворот с 3-слойным антикоррозийным покрытием (цинковый слой, химическая конверсионная пленка, термообработанный керамический слой).
- 10. Односторонняя ручка для подъема-опускания ворот HG-40.008 (для ворот без калитки или усиливающего профиля) или двусторонняя ручка HGI-40.006 (для ворот с калиткой или усиливающим профилем).
- 11. Канат для ручного подъема ворот.
- 12. Пружинный засов.
- 13. Вертикальная или горизонтальная узавка (в зависимости от комплекта ворот).
- 14. Торсионный вал с пружинами. Ресурс пружин: 25 000 циклов подъема-опускания.
- 15. Устройство защиты от падения полотна при поломке пружины (хрпалые муфты).

#### Преимущества гаражных ворот серии Trend

Four benefit cards: 1. Широкие возможности установки (Wide installation options), 2. Соответствие европейским стандартам безопасности (Compliance with European safety standards), 3. Высокий эксплуатационный ресурс (High operational resource), 4. Защита от сквозняков (Draft protection), 5. Защита от коррозии (Corrosion protection), 6. Плавная и бесшумная работа (Smooth and silent operation).

Срок гарантии от сквозной коррозии: 10 лет; на конструкцию в целом: 2 года